




## FICHE TECHNIQUE - BOITE AUX LETTRES

### Caractéristiques techniques

Nature du produit	Boite aux lettres individuelle normalisée	
Caractéristiques	2 faces Boîtier avec gouttière hydrofuge. Porte recouvrante équipée d'un porte-nom affleurant en polycarbonate et d'un volet acier avec atténuation de bruit Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier	 RAL 7016M
Peinture	Acier revêtu bi-métal · Poudre polyester anti-UV ·	
Dimensions	285 x 285 x 400 mm	
Coloris	Blanc neige brillant 9016B Gris Anthracite mat REN 7016M Noir 9005 (mat ou décor) + autres coloris sur demande	 RAL 9005 Noir décor
Garanties	15 ans · Anti-corrosion · Anti-vandale grade 3 · Arrachement > 60 kg	 RAL 9016B Blanc neige brillant

### CADRE D'ENCASTREMENT POUR BOITE AUX LETTRES

Nature du produit	Support de fixation de boites aux lettres pour une intégration dans les lames composite Océwood®
Matière et peinture	Acier revêtu bi-métal
Fixation	Livré avec visserie compatible avec l'épaisseur des lames Océwood®
Dimensions hors-tout	L 378 x H 417 x P 359 mm
Pose	Gabarit de pose et visserie fournis pour fixer le support grillage rigide & palissade sur la clôture et pour fixer la boite sur l'accessoire.
Coloris	Idem BAL
Garanties	Garantie anti-corrosion 15 ans.
Compatibilité	Pour lames de Clôtures / Portail / Portillon Océwood® (jusqu'à 3cm d'épaisseur).

