



FICHE TECHNIQUE - KIT AJOURAGE POUR CLÔTURE

Informations générales

- Le Kit ajourage est conçu pour monter une clôture ajourée - avec espaces entre les lames composite Océwood®
- Une lame de clôture composite Océwood® doit être prise en « sandwich » entre 2 profilés distincts : une lisse mâle (1) et une lisse femelle (2).
- 1 renfort doit être placé dans chaque lame composite.
- 2 possibilités pour le closoir :
- À recouper soi-même selon l'espacement souhaité entre les lames.
Livré en longueur 1970mm.
- Livré en sachet de 20 unités / 10mm ou 15mm / superposables



Caractéristiques Techniques

MATIÈRE DES PROFILÉS	Aluminium laqué
SECTIONS	Profilé mâle : 30,3mm x 30mm Profilé femelle : 38,07mm x 21,5mm Closoir : longueur 1970mm Un assemblage lisse femelle + lame composite + lisse mâle mesure 22,5 cm de haut.
POIDS	Profilé mâle : 415 gr/ml Profilé femelle : 309 gr/ml
COMPOSITION DU KIT	1 profilé mâle - 1 profilé femelle – 1 tube de colle MS – 1 Closoir de 1970mm OU sachets de 10 ou 15mm – 1 renfort acier galvanisé
GARANTIE	Garantie commerciale 5 ans
COLORIS STANDARDS	Noir sablé 100 – Gris 7016 – Gris 7037 – Blanc 9016 – Taupe 7006 – Brun 650
LABELS	Laquage Qualimarine

Mise en oeuvre

- Apposez un filet de colle MS de chaque côté de la languette de la lame.
- Collez le profilé aluminium en appuyant bien.
- Insérez le tout entre les poteaux, avec le profilé aluminium collé positionné vers le bas
- Apposez de la colle MS de chaque côté de la rainure.
- Posez le profilé aluminium supérieur et appuyez fort
- Placez un closoir découpé dans chaque poteau, sur la lame. Vous pouvez les superposer pour augmenter l'espace d'ajourage.
- Assemblez chaque lame à ses 2 profilés aluminium comme indiqué précédemment
- Glissez l'assemblage entre les poteaux
- Ajoutez un closoir aluminium de chaque côté
- Il est impératif de laisser 35 mm de jeu de dilatation entre le haut de la dernière lame et le haut du poteau.
- Apposez de la colle sur chaque embout et clipsez ces derniers sur leurs poteaux.

