

## Fiche Technique – Lame Terrasse OPTIMA

### Caractéristiques Techniques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>MATIERE</b>        | 100% Composite Océwood®                          |
| <b>TYPE</b>           | Lame monoface alvéolaire                         |
| <b>FINITION</b>       | Rainurée   |
| <b>SECTION</b>        | 161 x 26 mm                                      |
| <b>LONGUEUR</b>       | 3 mètres (-0/+10mm)                              |
| <b>COMPOSITION</b>    | 70% PVC – 30% Fibre naturelle (Anas de lin)      |
| <b>POIDS</b>          | 2,80 kg / mètre linéaire                         |
| <b>METRE LINEAIRE</b> | 6ml / m <sup>2</sup> (2 lames / m <sup>2</sup> ) |
| <b>POIDS SUPPORTE</b> | 450kg / m <sup>2</sup> (répartis uniformément)   |
| <b>GARANTIE</b>       | Garantie commerciale 10 ans                      |



### Accessoires – Montage

| DENOMINATION     | CARACTERISTIQUES        | DIMENSIONS           | COULEURS | CONDITIONNEMENT  |
|------------------|-------------------------|----------------------|----------|------------------|
| <b>LAMBOURDE</b> | Composite               | 3000mm x 50mm x 40mm | Brun     | Unitaire         |
| <b>CLIPPAGE</b>  | Clip Classik + Vis Inox | Vis 4.35 Inox        | Inox     | 50 unités/ boîte |

### Accessoires – Finition

| DENOMINATION           | CARACTERISTIQUES           | DIMENSIONS            | COULEURS     | CONDITIONNEMENT |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| <b>CORNIÈRE ALU</b>    | Rigide - Aluminium anodisé | 2000mm x 77mm x 27 mm | Brun<br>Noir | Unitaire        |
| <b>CORNIÈRE SOUPLE</b> | Souple - PVC souple        | 3000mm x 22mm x 21 mm | Brun<br>Gris | Unitaire        |

### Dilatation

Comme tout produit en composite, les lames Optima se dilatent et se rétractent en fonction des variations de température et d'humidité. Il est donc nécessaire de prévoir un espace de dilatation longitudinale au bout de vos lames lors de la pose.

| Jeu de dilatation en mm (L) : Longueur de terrasse en mètres / (D) : Dilatation périphérique en mm : |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|--|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| L  | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | D |
| D  | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 |   |

### Informations Générales

Respectez toujours les recommandations de pose figurant sur la notice d'installation des produits Océwood®.

Quel que soit le matériau utilisé, votre terrasse ou votre clôture subira les intempéries climatiques, la pollution, les mousses, les autres poussières ou saletés diverses. Océwood® est un matériau non poreux. Néanmoins, les tâches telles que graisse froide ou chaude, vin, boisson gazeuse, cigarette, ketchup sont apparentes.

### Nettoyage du composite

Un nettoyage régulier au nettoyeur haute pression vous permettra de garder un platelage propre et d'éliminer les poussières de ponçage. Pulvériser l'antimousse OcéClean pour éviter le dépôt de mousses, algues ou lichens persistants à la surface du matériau. L'absence d'entretien périodique renforce l'accroche des mousses/lichens/algues et autres saletés et accentue les difficultés de nettoyage. Dans les premières semaines d'exposition extérieure, l'action de l'humidité et des UV entraîne un palissement homogène du support. Cette réaction est naturelle et provisoire. Rapidement le matériau se patine dans sa couleur définitive.

- ✓ Nettoyer les lames au nettoyeur haute pression afin de retirer les éventuelles poussières post ponçage.
- ✓ Une fois la terrasse bien nettoyée, pulvériser de l'antimousse (OcéClean) sur l'ensemble de la surface.
- ✓ Un simple nettoyage de votre terrasse composite suffit ensuite à la fin de chaque hiver à l'aide de produits classiques : jet haute pression + antimousse.