

## Fiche Technique – Inserts Clôture BOREALE

### Caractéristiques Techniques Inserts 150+150

<b>MATIERE</b>	Acier Galvanisé
<b>DIMENSIONS</b>	300 x 73 x 13 mm
<b>SUPPORT</b>	Muret
<b>POIDS</b>	1 kg
<b>FIXATION</b>	Scellement chimique (non fourni)
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Poteaux de clôture Boréale (Océwood®) de 0,635 à 1,235 m.

Compatible uniquement avec les poteaux aluminium pour clôture Boréale par Océwood®. Recommandé pour les hauteurs de clôture inférieures ou égales à 1,235 m. Adapté pour une pose sur muret, par scellement chimique uniquement. Prévoir un foret béton diamètre 16. Toujours suivre les recommandations de la notice de pose.



### Caractéristiques Techniques Inserts 400+400

<b>MATIERE</b>	Acier Galvanisé
<b>DIMENSIONS</b>	800 x 73 x 13 mm
<b>SUPPORT</b>	Sol (plot ou dalle béton)
<b>POIDS</b>	1 kg
<b>FIXATION</b>	Scellement béton
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Poteaux de clôture Boréale (Océwood®) de 1,435 à 1,835 m.

Compatible poteaux aluminium pour clôture Boréale. Recommandé pour les hauteurs de clôture à partir de 1435 mm (et supérieur). Adapté pour une pose au sol, par scellement béton uniquement. Prévoir une dalle béton de 40 x 40 x 40 cm. Toujours suivre les recommandations de la notice de pose.

